

## Adesivo Termalglue

### Descrição do Produto

O TERMALGLUE C foi desenvolvido para a colagem de fibras isolantes em superfícies diversas como por exemplo, chapas metálicas. Pode ser utilizada em mantas, painéis, placas, papelões, etc.



### Aplicações

- São aplicados facilmente utilizando pincel, rolo, imersão ou pulverização (spray). Devem ser aplicados em superfícies limpas, isentas de óleos ou graxas.
- Na aplicação, cuidados devem ser tomados quanto à proteção respiratória e à ventilação adequada.
- Devem ser utilizadas luvas de látex, óculos de proteção, máscaras contra vapores químicos irritantes principalmente em temperaturas superiores a 80 °C e roupas de proteção. Evitar o contato com pele, olhos e mucosas, durante tempo prolongado, realizando lavagem das áreas afetadas imediatamente.
- A ação ligante do TERMALGLUE C é obtida a partir da evaporação do veículo aquoso.

### Disponibilidade

TERMALGLUE C 100, utilizado para a colagem de placas e papelões, na cor azul.

Fornecidos em embalagens de 7 kg.

### Características

- Inorgânico
- Não explosivo
- Alcalino
- Dissipa-se facilmente em água
- Não cancerígeno.

### Propriedades

ph	12,5
Densidade	1.390 kg/m <sup>3</sup>
Estado Físico	Líquido Viscoso
Cor	Azul/Verde
Limite de Uso Contínuo	800°C
Validade	6 meses
Consumo	200 a 300 g/m <sup>2</sup>



**Clique aqui**  
e solicite uma cotação